

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe
Corte Suprema de Justicia
Secretaría de Gobierno

LICITACIÓN PRIVADA 31/25

CUIJ. N° 21-20606643-9



Poder Judicial

***“PROVISIÓN CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA
TRIBUNALES PROVINCIALES DE SAN LORENZO”***

PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA TRIBUNALES PROVINCIALES DE SAN LORENZO

RENGLÓN ÚNICO

Generalidades: Se proveerán y se colocarán los carteles según sistema de sujeción correspondiente a cada especificación. Se dejarán las instalaciones tal como se encontraron sin manchas en la pintura y en óptimas condiciones de limpieza.

Para los textos de cada cartel se tendrá en cuenta la ubicación en el plano y el nombre de la oficina a la que representa.

TIPOS DE CARTELES Y SISTEMAS DE SUJECCIÓN

1. TEXTO DE INGRESO PRINCIPAL AL EDIFICIO

Se realizarán letras corpóreas de acero inoxidable peinado de 23 cm. de altura con el texto:

PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE SANTA FE

Y letras corpóreas de aproximadamente 19 cm. de altura, justificadas con la extensión del texto PROVINCIA DE SANTA FE y el logo:

TRIBUNALES DE SAN LORENZO

El logo será un cajón de acero inoxidable peinado de 0,63 m. x 0,63 m. x 0,05 m. su estructura será de caño de aluminio anodizado de 25 mm. x 25 mm. con cruces de refuerzo y el espesor de la chapa de acero inoxidable 2 mm. Sobre este se rotulará en negro el logo del Poder Judicial de Santa Fe.

Todo calidad 430 de acero inoxidable peinado.

Todas estas con refuerzo posterior y solapa separadas del muro entre 10 y 12 cm. para iluminación posterior (no calcular la iluminación).

2. CARTELERÍA INTERIOR Y SISTEMAS DE SUJECCIÓN

Todos los carteles se colocarán sobre un sistema de sujeción previsto, realizado y colocado con anterioridad a la colocación de los carteles.

Los atornillados a muro y tipo bandera, se realizarán en aluminio planchuela en forma de "U" de 1 x 1/8, pintada con 2 manos de pintura antióxido y las necesarias de

esmalte sintético color negro mate. Los carteles se atornillarán desde arriba, para que no se vean los tornillos.

En el caso de los de techo se realizará un rectángulo de la misma planchuela de 15 cm. de altura por 70 cm. de ancho, con refuerzos cruzados. Esta se atornillará al techo y al cartel y luego se recubrirá la misma con plástico alto impacto espesor 2 mm. De color negro semimate de tal forma que queden las aristas bien prolijas y pegadas, a éste se le colocará un rotulado en vinilo símil acero peinado.

En el caso de los de puerta, se pegarán a la misma sea cual fuere la superficie con sellador poliuretánico tipo nódulo 406.

2.1. CARTELERÍA TIPO BANDERA

La medida 0,40 m. de largo por 0,20 m. de alto.

Carteles con estructura de base de caño de aluminio anodizado 25 mm. x 25 mm. o pintados con pintura epoxi termoconvertida color negro semimate, con 2 frentes realizados en plástico de alto impacto de espesor 2 mm., color negro, revestidos en vinilo símil acero peinado con tipografía rotulada en vinilo negro o calada.

Las letras serán aproximadamente de entre 25 y 28 mm., teniendo en cuenta el texto más largo, para que todos los textos queden de la misma altura. La fuente será “Arial” para los textos rotulados.

Estos carteles poseen dos caras vistas, se realizarán espejadas para que los dos lados sean iguales.

2.2. CARTELERÍA CON SUJECIÓN A MURO

La medida 0,40 m. de largo por 0,20 m. de alto.

Carteles con estructura de base de caño de aluminio 25 mm. x 25 mm. o pintados con pintura epoxi termoconvertida color negro semimate, con 1 frente realizado en plástico de alto impacto de espesor 2 mm. Color negro semimate, revestidos en vinilo símil acero peinado con tipografía rotulada en vinilo negro o calada.

Las letras serán aproximadamente de entre 25 y 28 mm., teniendo en cuenta el texto más largo, para que todos los textos queden de la misma altura. La fuente será “Arial” para los textos rotulados.

Estos carteles poseen solo una cara vista.

2.3. CARTELERÍA DE PUERTAS

La medida 0,20 m. de largo por 0,20 m. de alto.

La base realizará en plástico de alto impacto de espesor 2 mm. Color negro semimate, con bordes redondeados y la simbología se realizará con rotulado en vinilo símil acero peinado. Se pegarán a puertas tanto las de madera como de chapa con sellador poliuretánico, tipo nódulo 406.

El rotulado de los símbolos serán de 170 mm. por 170 mm. de altura y se colocarán centrados en la chapa.

Estos carteles posee solo una cara vista.

2.4 CARTEL FRENTE A ESCALERA INDICACIONES DE OFICINAS CON SUJECCIÓN A TECHO

La medida 1,70 m. de largo por 0,40 m. de alto, separada de techo 8 cm.

Carteles con estructura de base de caño de aluminio anodizado 25 mm. x 25 mm. o pintados con pintura epoxi termoconvertida color negro semimate, con 2 frentes realizados en plástico de alto impacto de espesor 2 mm., revestidos en vinilo símil acero peinado con tipografía rotulada en vinilo negro.

Las letras serán aproximadamente de entre 25 y 28 mm., teniendo en cuenta el texto más largo, para que todos los textos queden de la misma altura. La fuente será “Arial” para los textos rotulados y para los números corpóreos de acero inoxidable anodizado será “Arial Bold”, éstos tendrán una altura de 30/40 mm.

Estos carteles poseen dos caras vistas, se realizarán espejadas para que los dos lados sean iguales.

Se sujetarán al techo en el hormigón mediante una ménsula que sujeta tres parantes que sujetan el cartel, en caso de ser necesario se abrirá el cielorraso y se reparará quedando de la misma manera en que se encontraba.-

2.5. CARTELERÍA DE SALIDA DE EMERGENCIA

Se utilizarán carteles de señalización industrial tipo balizas. Material alto impacto.

3. SEÑALÉTICA EN PUERTAS VIDRIADAS

ROTULACION DE CRISTALES

Se rotularán en negro todas las puertas dobles vidriadas (de muro a muro), con una banda rayada a 45° de 10 cm. de altura y en cada una de las puertas se colocará rotulado en negro con el logo del poder judicial de 50 cm. de altura.

En el caso de las puertas interiores, se colocará sobre el dintel, en forma justificada:

Para mayor información, verificar y examinar Tipos, Descripciones y Planos de Ubicación.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

Se proveerán y se colocarán en el Edificio de Tribunales Provinciales de San Lorenzo sito en calle San Carlos 844 de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El plazo de entrega y colocación será de **60 días corridos a partir de la recepción de la Orden de Provisión**, libre de gastos para el poder Judicial.

La visita de obra será el día: Martes 15 de julio 10:00 hs.

NOTAS:

La propuesta deberá contener, de manera obligatoria y sin excepción, la cotización de lo requerido en el presente pliego.-

La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes y necesarias afines con el presente pliego, como así también solicitar muestras.-

La circulación por los pasillos del Palacio será mediante carretas provistas por la Contratista.-

Toda la cartelería deberá llegar a su lugar de destino en perfectas condiciones y será puesto y colocado en obra en condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias.

La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-

Por consultas técnicas, dirigirse a “Oficina Técnica de Arquitectura” de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3º Piso del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesional: Arquitecta Luciana Grossi, Ing. Lucas Coccimano.- Teléfonos: (0341) 472-1670/1 – Int. 4673.-

Arquitecta Luciana Grossi

Corte Suprema de Justicia

Tribunales Provinciales de Rosario