

BOLETÍN TÉCNICO

ORMIFLEX 8

PINTURA ASFÁLTICA DE SECADO ULTRA RÁPIDO PARA LA IMPRIMACION DE MEMBRANAS

DESCRIPCIÓN

Pintura de aluminio con vehículo bituminoso pre oxidado en dilución de hidrocarburos, solventes, de gran poder reflectivo.

USOS

Su base la hace compatible de ser empleada sobre cualquier techado asfáltico nuevo o viejo, ya sea éste de aplicación en frío o caliente, diluido con solventes o en emulsión acuosa, y sobre membranas asfálticas. Es una pintura especialmente formulada para refractar los rayos calóricos del sol, lo que permite que los edificios sean más frescos en verano, formando a la vez una capa impermeable a la humedad, cualidades que unidas se complementan con el techado, protegiendo a éste de los elementos atmosféricos para formar una superficie completamente impermeable y aislante del calor.

Es apta para ser aplicada sobre chapas canaleta de cartón o de hierro galvanizado con el mismo resultado que en los techados asfálticos y con la ventaja de que protege al hierro de la oxidación.

FORMA DE APLICACIÓN

Las superficies asfálticas frescas o viejas no requieren tratamiento especial previo, únicamente deben estar libres de polvo, de arena o pinturas que no estuvieran bien adheridas al techado, siendo suficiente con barrer convenientemente. Si se tratara de chapas de hierro, se quitará el óxido presente con cualquier método convencional. No se pintará sobre superficie húmeda.

Se entrega la pintura lista para ser aplicada. Previa a su aplicación se agitará convenientemente, pues presenta, debido a sedimentación del pigmento de aluminio por almacenaje, un color oscuro que torna al dorado al ser mezclada, para presentar una superficie plateada brillante una vez seca.

Aplicar con pincel, pinceleta o rodillo. En caso de emplear soplete se procede en la forma corriente para pinturas.

RENDIMIENTO

Debido a su alto poder cubritivo es suficiente con dos manos para obtener una capa uniformemente coloreada de color plateado.

Con un litro de pintura de aluminio **ORMIFLEX 8** se pueden cubrir de 4 a 5 m² en dos manos.

LIMPIEZA

El material con que se trabaja puede ser fácilmente limpiado con solventes, nafta, aguarrás, kerosene, etcétera.

PRESENTACIÓN

Se puede obtener en envases de 1, 4 y 18 litros.

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO:

TEL.: (+54) 011 4713 – 1080

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

Sitio Web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fe y pueden ser consideradas como una guía general. Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.